

KVIST OG SPERREGRUNNING

DESCRIPTION	Le KVIST OG SPERREGRUNNING est un primaire blanc à l'eau très adhérent pour l'intérieur, à base de résine époxy aux propriétés isolantes.	
APPLICATION	Le KVIST OG SPERREGRUNNING a une bonne adhérence sur les carrelages, le plastique, le MDF, le métal, le bois, les panneaux et les bois composites. Le KVIST OG SPERREGRUNNING convient aussi pour isoler la suie, la nicotine, les tâches d'humidité et les noeuds des bois résineux. Il peut également être appliqué sur diverses essences de bois taniques, le merbeau et le chêne.	
CARACTERISTIQUES CLES	<ul style="list-style-type: none">▪ Application aisée, fluide.▪ Facile à poncer.▪ Excellent isolant.▪ Bonne adhérence sur diverses surfaces, quasi inodore.	
COULEURS	Blanc	
BRILLANCE	Mat	
EMBALLAGE	1, et 3 litres	
DONNEES TECHNIQUES	Type Séchage à 23°C / 50% HR	Résine époxy modifiée à base d'eau Le temps de séchage dépend toujours de la température, de l'humidité, de la ventilation et de l'épaisseur de la couche appliquée. Une humidité élevée et des températures basses ont une influence négative sur le séchage.
	Hors poussière Recouvrable C.O.V. (composants organiques volatils)	Après environ 1 heure Après environ 12 heures Valeur limite EU pour ce produit (cat. A / g): 30 g / l. Ce produit contient au maximum 10 g / l de COV.
TRAITEMENT	Rendement Méthodes d'application Dilution Stockage	8 - 10 m ² /litre Brosse, rouleau ou pistolet Eau A l'abri du gel
MANUEL D'UTILISATION	La surface doit être propre, sèche et saine. Dégraisser au préalable la surface avec JOTUN HUSVASK. Bien dépoussiérer ensuite les substrats poreux et absorbants. JOTUN KVIST OG SPERREGRUNNING est alors prêt à être utilisé. Appliquer deux couches. Peut être recouvert avec toutes les peintures d'intérieur JOTUN ou autre.	

KVIST OG SPERREGRUNNING

INFORMATIONS DE SECURITE

- Ne pas inhaler les vapeurs et le brouillard de pulvérisation.
- Mélanger les boîtes avec des numéros de production différents pour éviter des différences de couleur ou de brillance.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire appropriée
- Tenir hors de portée des enfants.
- Pour les informations relatives à la sécurité, voir la fiche de données de sécurité (S.D.S).

Norway Coatings B.V. | Vaalmuiden 9 | 1046 BV AMSTERDAM | T: +31 (0) 88 450 5400 | E: info@norwaycoatings.nl | I: www.norwaycoatings.nl

Les données de cette fiche de documentation technique sont correctes au jour de sa publication. Nous nous réservons le droit de modifier ces données sans préavis. Notre responsabilité ne peut être engagée sur base des informations de cette fiche. Le client doit vérifier avec les moyens dont il dispose si les produits livrés sont adaptés à l'application envisagée. Lors de la publication d'une nouvelle version, l'ancienne fiche de documentation technique perd automatiquement sa validité.