

JOTAPROFF PRIMADEKK 02

DESCRIPTION	Peinture murale mate à base d'eau pour murs et plafonds intérieurs, excellent pouvoir couvrant.	
ECOLABEL	Ecolabel Nordique du Cygne: il s'agit de l'Ecolabel officiel pour les pays nordiques et l'Ecolabel EU est son équivalent en Europe.	
APPLICATION	Le JOTAPROFF PRIMADEKK est une dispersion au latex sans solvant pour une utilisation intérieure. Le produit a un pouvoir couvrant élevé et donne un résultat final uniforme. Application sur support neuf ou en rénovation pour les collectivités, le secteur des soins de santé, les commerces, et les habitations privées, ainsi que dans le secteur de la restauration et les écoles. Sur les murs et les plafonds comme sous-couche et couche finale sur des surfaces comme le plafonnage, le stuc, le béton, les briques, les enduits à base de ciment, les revêtements en vinyl et divers tissus muraux.	
COULEURS	Hvit (= S0500-N) et autres teintes claires via le système Jotun Multicolor	
BRILLANCE	Extra mat, 02	
EMBALLAGE	3 et 10 litres	
DONNEES TECHNIQUES	Type	Dispersion de copolymère acrylique
	Viscosité	160 cP, 118 K.U.
	Poids spécifique	1,35
	Matières sèches en poids	Environ 33%
	Séchage à 23°C / 50% HR	Le temps de séchage dépend toujours de la température, de l'humidité, de la ventilation et de l'épaisseur de la couche appliquée. Une humidité élevée et des températures basses ont une influence négative sur le séchage.
	Hors poussière	Après environ 1 heure
	Recouvrable	Après environ 3 heures
	Sec à coeur	24 heures (en fonction de l'humidité et de l'épaisseur de la couche)
	Stockage	Conserver à l'abri du gel
	C.O.V. (composants organiques volatils)	Valeur limite EU pour ce produit (cat. A / a): 30 g / l. Ce produit contient au maximum 10 g / l de COV.
TRAITEMENT	Rendement	7 - 10 m ² /litre
	Méthodes d'application	Brosse, rouleau, ou airless
	Dilution	Eau
	Airless	
	Gicleur	0,018" - 0,021"
	Angle de pulvérisation	50 - 80°
	Pression	Minimum 150 bar
DIVERS	Pendant l'application, la température du support et de l'air ambiant doit être égale ou supérieure à 10°C.	

JOTAPROFF PRIMADEKK 02

MANUEL D'UTILISATION

- La surface doit être propre et sèche.
- Appliquer de manière uniforme et homogène.
- Préparer/traiter les substrats poreux avec le SCANO FIX.
- La surface à traiter doit être exempte de graisse, poussière, et d'anciennes couches de peinture lâches/ non adhérentes.
- Isoler les tâches d'humidité et de nicotine avec le JOTUN KVIST OG SPERREGRUNNING.

INFORMATIONS DE SECURITE

- Ne pas inhaler les vapeurs et le brouillard de pulvérisation.
- Mélanger les boîtes avec des numéros de production différents pour éviter des différences de couleur ou de brillance.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire appropriée
- Tenir hors de portée des enfants.
- Pour les informations relatives à la sécurité, voir la fiche de données de sécurité (S.D.S).