

JOTUN ORIGINAL MUR AKRYL

DESCRIPTION	Peinture murale diluable à l'eau pour extérieur et intérieur	
APPLICATION	JOTUN ORIGINAL MUR AKRYL est une peinture murale 100% acrylique, satinée à l'eau pour extérieur et intérieur. JOTUN ORIGINAL MUR AKRYL peut être appliqué sur des surfaces neuves ou déjà peintes, telles que maçonnerie, béton, plâtre, fibres, etc.	
CARACTERISTIQUES CLES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diluable à l'eau, moins nocif pour l'environnement. ▪ Séchage rapide. Cela permet d'appliquer plusieurs couches en une journée. ▪ Microporeux. ▪ Peinture murale résistante aux alcalis et aux intempéries. ▪ Facile à appliquer. 	
COULEURS	Blanc et plusieurs milliers de couleurs via le système de mélange Jotun Multicolor.	
BRILLANCE	Satin mat, 07 GU	
EMBALLAGE	3 et 10 litres	
DONNEES	Type	Peinture murale diluable 100% acrylique, diluable à l'eau pour extérieur et intérieur
TECHNIQUES	Viscosité	150 - 200 cP (méthode ISO 2884-1974)
	Poids spécifique	1,20 - 1,50
	Matière sèche en volume	Environ 42%
	Séchage à 23°C / 50% HR	Le temps de séchage dépend toujours de la température, de l'humidité, de la ventilation et de l'épaisseur de la couche appliquée. Une humidité élevée et des températures basses ont une influence négative sur le séchage.
	Hors poussière	Après environ 30 minutes
	Recouvrable	Après environ 1 heure
	Stockage	Conserver à l'abri du gel
	C.O.V. (composants organiques volatils)	Valeur limite EU pour ce produit (cat. A / c): 40 g / l. Ce produit contient au maximum 40 g / l de COV.
TRAITEMENT	Rendement	4 - 8 m ² /litre (en fonction du support)
	Méthodes d'application	Brosse, rouleau ou pistolet
	Dilution	Eau
	Airless	
	Gicleur	0,021"
	Angle de pulvérisation	65 - 80°
	Pression	Minimum 150 bar

JOTUN ORIGINAL MUR AKRYL

MANUEL D'UTILISATION

- La surface doit être propre, sèche et saine.
- Traiter les surfaces calcaires, farineuses et poreuses avec une brosse dure. En cas de fort encrassement, nettoyer avec JOTUN KRAFTVASK.
- Pré-enduire les substrats poreux et très absorbants avec SCANO FIX ou une couche diluée de JOTUN ORIGINAL MUR AKRYL.
- Laver les anciennes couches de peinture avec JOTUN HUSVASK conformément aux instructions.
- Appliquer uniformément JOTUN ORIGINAL MUR AKRYL en une ou deux couches complètes.

INFORMATIONS DE SECURITE

- Ne pas inhaler les vapeurs et le brouillard de pulvérisation.
- Mélanger les boîtes avec des numéros de production différents pour éviter des différences de couleur ou de brillance.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire appropriée
- Tenir hors de portée des enfants.
- Pour les informations relatives à la sécurité, voir la fiche de données de sécurité (S.D.S).