

JOTUN VEGG OG TAK

DESCRIPTION	Peinture murale, dispersion acrylique, à base d'eau sans solvant.	
ECOLABEL	Ecolabel Nordique du Cygne: il s'agit de l'Ecolabel officiel pour les pays nordiques et l'Ecolabel EU est son équivalent en Europe.	
APPLICATION	JOTUN VEGG OG TAK est une dispersion acrylique sans solvant pour utilisation intérieure. Le produit a un pouvoir couvrant élevé et donne un résultat final uniforme. Application sur support neuf ou en rénovation pour les collectivités, le secteur des soins de santé, les commerces, et les habitations privées, ainsi que dans le secteur de la restauration et les écoles. Sur les murs et les plafonds comme sous-couche et couche finale sur des surfaces comme le plafonnage, le stuc, le béton, les briques, les enduits à base de ciment, les revêtements en vinyl et divers tissus muraux.	
COULEURS	De nombreuses couleurs grâce au système de mélange Jotun Multicolor.	
BRILLANCE	Mat, 05	
EMBALLAGE	3 et 10 litres	
DONNEES TECHNIQUES	Type	Dispersion acrylique
	Viscosité	160 cP, 118 K.U.
	Poids spécifique	1,5
	Matières sèches en volume	Environ 38%
	Séchage à 23°C / 50% HR	Le temps de séchage dépend toujours de la température, de l'humidité, de la ventilation et de l'épaisseur de la couche appliquée. Une humidité élevée et des températures basses ont une influence négative sur le séchage.
	Hors poussière	Après environ 1 heure
	Recouvrable	Après environ 2 heures
	Sec à coeur	24 heures (en fonction de l'humidité de l'air et l'épaisseur de la couche)
	Stockage	Conserver à l'abri du gel
	C.O.V. (composants organiques volatils)	Valeur limite EU pour ce produit (cat. A / a): 30 g / l. Ce produit contient au maximum 1 g / l de COV.
TRAITEMENT	Rendement	7 - 10 m ² /litre
	Méthodes d'application	Brosse, rouleau ou pistolet
	Dilution	Eau
	Airless	
	Gicleur	0,018" - 0,021"
	Angle de pulvérisation	65 - 80°
	Pression	Minimum 150 bar

JOTUN VEGG OG TAK

MANUEL D'UTILISATION

La surface doit être propre, sèche et saine. Sinon, nettoyer la surface avec JOTUN HUSVASK. Appliquer le KVIST OG SPERREGRUNNING (1 à 2 couches) sur les surfaces décolorées par la nicotine, tâches de suie ou humidité. Appliquer de manière homogène et uniforme. Préparer les substrats très absorbants avec un fixateur approprié. La surface à traiter doit être exempte de graisse, saleté, poussière et de vieilles couches de peinture lâche.

INFORMATIONS DE SECURITE

- Ne pas inhaler les vapeurs et le brouillard de pulvérisation.
- Mélanger les boîtes avec des numéros de production différents pour éviter des différences de couleur ou de brillance.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire appropriée
- Tenir hors de portée des enfants.
- Pour les informations relatives à la sécurité, voir la fiche de données de sécurité (S.D.S).