

TRESTJERNER GULVLAKK (WB)

DESCRIPTION	Vernis transparent à base d'eau pour les sols et planchers en bois.	
APPLICATION	Le TRESTJERNER GULVLAKK est un vernis transparent à base d'eau qui sèche rapidement et est pratiquement inodore. Le TRESTJERNER GULVLAKK offre une excellente résistance à l'usure et est résistant aux produits chimiques non corrosifs. Le TRESTJERNER GULVLAKK est utilisé pour les planchers en bois non traités, préalablement traités, vernis en usine et/ou huilés après dégraissage. Aussi pour des planchers en bois lessivés, blanchis. Le TRESTJERNER GULVLAKK peut aussi être utilisé sur des meubles et autres décorations en bois non traité.	
COULEURS	Incolore, ne pas teinter	
BRILLANCE	Satin mat (Silkematt), 18–25 GU Satin (Halvblank), 30–37 GU	
EMBALLAGE	0,75 et 3 litres	
DONNEES TECHNIQUES	Type	Vernis acrylique polyuréthane incolore à base d'eau
	Viscosité	17 - 23 secondes (DIN 4)
	Poids spécifique	1,05 g/cm ³
	Matières sèches en volume	Environ 38%
	Séchage à 23°C / 50% HR	Le temps de séchage dépend toujours de la température, de l'humidité, de la ventilation et de l'épaisseur de la couche appliquée. Une humidité élevée et des températures basses ont une influence négative sur le séchage.
	Temps de séchage entre les couches	Après environ 2 heures
	Recouvrable	Après environ 8 heures
	Stockage	Transporter et stocker à l'abri du gel
	C.O.V. (composants organiques volatils)	Valeur limite EU pour ce produit (cat. A / i): 140 g / l. Ce produit contient au maximum 80 g / l de COV.
TRAITEMENT	Rendement	8 - 10 m ² par litre
	Méthodes d'application	Rouleau ou brosse
	Dilution	Ne pas diluer
	Nettoyage des outils	Eau
MANUEL D'UTILISATION	Préparation	
		Nettoyer toutes les surfaces avec JOTUN HUSVASK. Poncer les surfaces déjà peintes ou vernies, et les supports en bois traités en usine avec un grain P150-P180. Une ponceuse est recommandée pour niveler le sol autant que possible. Bien dépoussiérer ensuite.

TRESTJERNER GULVLAKK (WB)

Utilisation

Bien mélanger avant et pendant l'utilisation, et pendant l'application. La surface doit être sèche. Appliquer la peinture avec une brosse à vernir (spalter), ou avec un rouleau. Travailler rapidement pour éviter les reprises, et appliquer dans le sens de la longueur des lames du bois. Appliquer trois couches sur les planchers de bois neuf et non traité. Deux couches sont recommandées pour les sols récemment teints ou huilés. Effectuer au préalable un test d'adhérence sur les sols huilés.

Le produit ne contient pas de pigments et ne résistera donc pas à la décoloration possible due aux UV.

INFORMATIONS DE SECURITE

- Ne pas inhaler les vapeurs et le brouillard de pulvérisation.
- Mélanger les boîtes avec des numéros de production différents pour éviter des différences de couleur ou de brillance.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire appropriée
- Tenir hors de portée des enfants.
- Pour les informations relatives à la sécurité, voir la fiche de données de sécurité (S.D.S).